



## Technische Daten Philips LED Panel CoreLine RC132V 33W 3400lm - 830 Warmweiß | 60x60cm - UGR <19

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                           | 234453                          |
| EAN                                     | 8718699380991                   |
| Marke                                   | Philips                         |
| Herstellername                          | RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                           |
| Produktserie                            | RC132V                          |

### Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                        |
| Watt                     | 33                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 3400                        |

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 103                                     |
| Draußen nutzbar              | Nein                                    |
| IP-Schutzklasse              | IP44 - spritzwassergeschützt            |
| Prallschutz                  | IK03 - 0.35 Joule                       |
| Leuchtenverbindung           | PIP [Steckverbindung und Zugentlastung] |
| Inkl. Treiber                | Ja                                      |
| Leistungsfaktor              | >0.90                                   |
| Produkttyp                   | LED Panels                              |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PMMA (Polymethylmethacrylat) |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 600     |
| Breite (mm)          | 600     |
| Höhe (mm)            | 32      |

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote

## Sensorinformationen



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|