



## Technische Daten Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15W 1860lm 60D - 830/840 CCT | 175mm - Ausschnitt 150mm - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 251735                                                                              |
| EAN                                     | 8719157054928                                                                       |
| Marke                                   | Noxion                                                                              |
| Herstellername                          | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15W 1860lm 2CCT Cutout Ø150mm<br>Frame Ø175mm DALI |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                                                              |

### Technische Informationen

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Schwenkbar               | Nein                         |
| Technologie              | LED Integriert               |
| Ersetzt (Watt)           | 30                           |
| Watt                     | 15                           |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                      |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar             |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe  |
| Helle Farbe              | Weiß                         |
| Farbsteuerung            | CCT                          |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 60                           |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)                        | 1860                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 128                          |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                        |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)            |
| Reflektoroberfläche                       | Weiß                         |
| Produkttyp                                | LED Downlight                |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                        |
| Ausgeschnitten (mm) | 150                           |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht      |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule             |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C               |
| Gehäuse             | Aluminium                     |
| Sockelfarbe         | Weiß                          |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                          |
| Leuchtenverbindung  | PI [2-polige Steckverbindung] |
| Produktserie        | Apollo                        |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 108 |
| Durchmesser (mm) | 175 |

**Sensorinformationen**  **persönliche Beratung**  **individuelle Angebote**

Sensortyp



bis zu **7 Jahre Garantie**

Kein Sensor



**einfache Retour**